

ねじ封止コード DF 175



品番：30010175
全長175m



◆材質◆

耐薬品性に優れたPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）100%でつくられています。雄ネジに巻き付ければ、ねじ込んだ際に最適なPTFE層を形成します。

◆耐久性◆

水、ガス、溶剤、酸、化学薬品、燃料、石油の影響を受けない耐性を持ちます。

◆耐熱温度◆

−200℃～240℃の温度範囲で安定的に機能、不燃性です。

◆優れた特徴◆

圧力100bar（10MPa）、飲料水配管、蒸気配管、酸素配管で使用可能です。シリコンを含みません。



ウエスタン通商株式会社

〒164-0011 東京都中野区中央5-39-13-603
TEL:03-5328-2530 FAX:03-5328-2531
E-mail:wts@western-tsusho.co.jp

◆取得済み国際認証◆



-水道ガス産業協会-
天然ガスと飲料水の供給に関する様々な規制管理、研究開発、試験を行うドイツの専門機関



-水質規制諮問大要-
飲料水の水質保護、水配管設備の管理や規制を行うイギリスの専門機関



-微生物分析試験-
アメリカのFDA（食品医薬品局）が定めた食品や化粧品に対する試験

◆取扱方法◆

右のQRコードから動画をご覧ください。



ネジ部分全体に本商品を重ねて巻き付けます



商品の底に付属されている潤滑剤をネジ部分全体に塗布します



潤滑剤を指で馴染ませます



ネジを接続します



ウエスタン通商株式会社

〒164-0011 東京都中野区中央5-39-13-603

TEL:03-5328-2530 FAX:03-5328-2531

E-mail:wts@western-tsusho.co.jp